



City D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Encaix en un dels extrems per garantir la seva perfecta col·locació.
- Tancament per pes
- Inclou junta d'insonorització.
- Esquerda per facilitar la seva obertura.
- Marc equipat amb orificis per ancorar a terra.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Opcional: Tancament mitjançant cargols de seguretat

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4N	410	410	75	334	334	302	302	40
TH50D4N	510	510	75	434	434	402	402	40
TH60D4N	610	610	75	534	534	502	502	20
TH70D4N	710	710	75	634	634	602	602	20
TH80D4N	810	810	75	734	734	702	702	20
TH100D4N	1010	1010	75	934	934	902	902	12

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)