



REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RV30FR	C250	365	370	300	300	35	265	265	3	100
RV40FR	C250	440	465	390	390	35	355	355	8	40
RV50FR	C250	525	555	480	480	35	440	440	12	40
RV60FR	C250	660	670	600	600	35	565	565	15	20
RV70FR	C250	760	765	690	690	35	655	655	22	10
RV80FR	C250	845	875	795	795	40	750	755	30	10

Concava, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktulguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 . PMR Rost gemäß französischer Richtlinie Nr. 2006-1657 und 2006-1658 vom 15. Januar 2007. Abstand zwischen Gitterstäben: 20mm, ohne Risiko für Krücken oder Rollstühle. Artikuliert und diebstahlgeschützt. Elastic1 Verschlusssystem. Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[CAD Projektblatt](#) | [HD Bild downloaden](#)