

# WOOD PROTECTION TREATMENT - LIGNUS



## PROCESO DEL TRATAMIENTO DE LA MADERA

Lignus es un protector decorativo, fungicida, insecticida e hidrófugo para todo tipo de maderas tropicales, de gran durabilidad para exterior. El proceso consiste en:

- **Lijado e impregnante:** en esta fase se limpia la madera para posteriormente poder aplicar una primera capa de impregnante, que aporta sellado de poros, adherencia, protección biocida y protección UV.
- **Lasur de acabado:** en esta fase se aplican dos capas de Lasur, protector en base acuosa, cuya finalidad es proteger y embellecer la madera, a parte de aportar repelencia al agua. Se aplica un suave lijado entre capa y capa.
- Para la madera, ofrecemos garantía únicamente contra de la pudrición. No se provee garantía por la duración de los tratamientos de pintura porque influyen numerosos factores. Por razones estéticas y funcionales, por tanto, aconsejamos una regular manutención de las superficies en madera.

En BENITO disponemos de pintura LIGNUS para dicho mantenimiento

## PROTECTOR PARA MOBILIARIO URBANO.

### Aplicable para todo tipo de madera.

1. El mobiliario urbano a mantener deberá estar limpio de polvo y suciedad, lijar suavemente la superficie de la madera.
2. Eliminar mediante lijado zonas agrisadas o muy deterioradas, para facilitar una buena penetración y adherencia del producto en la madera.
3. Aplicar LIGNUS para madera con brocha o pistola
4. Dejar secar un tiempo variable, normalmente entre 2 y 12 horas, según la cantidad, el modo de aplicación y las condiciones climáticas.

### Produkte



PA601M