BENITO –Urban

# Semiautomática

H2204

T +34 938 521 000
www.benito.com

| | |
|---|---|
| Altura desde nivel de calle | 500 mm |
| Diámetro pilona | 220 mm |
| Dimensiones cajon | 340x340x670 mm |
| Espesor | 4 mm |
| Material y acabados | Inox A304 satinado |
| Sistema de subida | Cilindro de gas |
| Fuerza de ascensión | 400 Newton |
| Sistema de bajada | Manual |
| Banda reflectante | Si |
| Llave | Si , (triangular 10 mm) |
| Bloqueo superior/ inferior automatico | Si |
| Resistencia al impac | 15.000 J |
| Ciclos | Mas de 500.000 |









- Elevación fácil y rápida
- Con llave triangular DIN3223
- Elevación automática
- Bloqueo automatico en posición bajada
- Bloqueo automatico en posición subida

V 01 12/02/2020

BENITO –Urban

# Semiautomatica

H2208

T +34 938 521 000
www.benito.com

| | |
|---|---|
| Altura desde nivel de calle | 500 mm |
| Diámetro pilona | 220 mm |
| Dimensiones cajon | 340x340x680 mm |
| Espesor | 8 mm |
| Material y acabados | Inox A304 satinado |
| Sistema de subida | Cilindro de gas |
| Fuerza de ascensión | 400 Newton |
| Sistema de bajada | Manual |
| Banda reflectante | Si |
| Llave | Si , (triangular 10 mm) |
| Bloqueo superior/ inferior automatico | Si |
| Resistencia al impac | 70.000 J |
| Ciclos | Mas de 500.000 |









- Elevación fácil y rápida
- Con llave triangular DIN3223
- Elevación automática
- Bloqueo automatico en posición bajada
- Bloqueo automatico en posición subida

V 01 12/02/2020