BENITO
–Giochi e Strutture Sportive

Bilico

# Rider

JFS10

1+

Certified EN1176 product






Due motociclisti viso a viso in un emozionante gioco di guida.
Bilico a molla con due moto realizzato con:

| A x B | | | |
|---|---|---|---|
| A=4124mm | 9.3m2 | 0.6m | 2 |
| B=2468mm | | | |





Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Certificati | Catalogo: | 3D | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD

V. 2024-02-28 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.



info@benito.com
tel. 93 852 1000

## Materiali:

**Pannelli in HDPE**: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

**Trave** in legno di pino scandinavo lamellare con trattamento in autoclave (classe IV). Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. La resina ed i nodi sono la sua parte naturale.

**Parti metalliche**: acciaio inossidabile AISI-304, acciaio zincato a caldo e alluminio. Acciaio zincato e verniciato a forno con grande resistenza all'abrasione, corrosione, agenti chimici, macchie e molto resistente alle intemperie.

**Viteria**: viti elettrogalvanizzate ed in acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): 1520x560x480 / Parte più pesante (kg): 29

**AREA DI IMPATTO**: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:

## Varianti:



JFS11

V. 2024-02-28 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

**Realizzazioni:**

V. 2024-02-28 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.