

BENITO -Covers

PP



CPRF200



Obturador / Obturateur / Seal:

DP110 Ø62mm
DP200 Ø110mm
DP300 Ø110mm

20 mm



REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	C250	765 mm	220 mm	182 mm	152 mm	130 mm	750 mm	200 mm	7	30
CPRF300	C250	765 mm	315 mm	215 mm	250 mm	165 mm	750 mm	300 mm	10	16

dm2: Superficie de absorción | Surface absorption | Slip-proof water collection

Canal PP RF200/RF300 diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

Canal realizada en polipropileno con perfil galvanizado + reja en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Incluye sistema de fijación entre canal y reja.

Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.

Nervios de refuerzo para la repartición de las cargas

Superficie metálica antideslizante.

Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Caniveau PP RF200/RF300 conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1 000, notamment sur accotements et caniveaux.

Caniveau fabriqué en polypropylène à profil galvanisé + grille en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.

Comprend système de fixation entre caniveau et grille.

Base courbe permettant un meilleur remplissage du béton.

Nervures de renfort pour la répartition des charges

Relief antidérapant.

Revêtement grille : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

PP RF200/RF300 channel, designed to withstand light traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1,000, particularly hard shoulders and ditches.

Channel made of polypropylene with a galvanised profile + grate of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.

Includes fixing system between the channel and the grate.

Arched base allows for better filling with concrete.

Reinforcement ribs for load distribution.

Metal non-slip surface.

Grate coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.