BENITO
–Stadtmobiliar

Stuhl

Quatro S

UM377SM

By Carles Casamor & Marta Gabàs © ® BENITO

Quatro
UM377X

Stuhl mit Ferrus-behandeltem Gestell zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000	665	795	450
UM377SM	620	665	795	450



Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Katalog | Montageanleitung | BIM | HD Bild downloaden

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Hammerschlag-grau. Drei Bankbohlen aus Hartholz 190 x 40 mm und eine in 130 x 40 mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm

Personalisierte Markierung

Gefräste Bankbohlen

Armlehnen

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen