BENITO
–Site Furnishing



# مشروع

PROJ-127-2022

0 سطح: m²

البريد الإلكتروني: info@benito.com
هاتف: +34 93 852 1000

BENITO
–Site Furnishing



BENITO
–Site Furnishing





| منتج | وصف |
| --- | --- |
| ICHP40<br> | **Petrus**<br>عمود مصمم، يتكون من عمود أنيق مصنوع من الخرسانة الرمادية الجرانيتية مسبقة الصنع ذات المظهر الخشن.<br>يبلغ ارتفاع العمود الإجمالي 4 أمتار، وقطر قمته 60 مم. ينتج عن هذا التصميم عمود إنارة مثالي للبيئات الحضرية التي تُولي أهمية كبيرة للقيمة الجمالية لوحدة الإضاءة. علاوة على ذلك، يتميز هذا العمود بمقاومته الكاملة للتآكل، مما يجعله مثاليًا للتركيب على واجهات السفن أو في المناطق ذات مستويات الملوحة العالية.<br><br>ICHP40 |
| PA663<br> | **GEA**<br>بتصميم أنيق مصنوعة من البوليمر المعاد تدويره، أبعادها الكلية (العرض × العمق × الارتفاع) 440 × 430 × GEA سلة مهملات 825 مم، صغيرة الحجم وقابلة للتعديل، مزودة بحلقة لحمل أكياس النفايات مصممة لأكياس سعة 50 لترًا، مصنوعة من بلاستيك المعاد تدويره بالكامل من حاويات النفايات الصفراء ولا يحتاج إلى صيانة). مجهزة للتركيب BENITO بوليمر (ReBnew بالبراغي حسب نوع السطح والمشروع.<br><br>PA663 Certificado TMA/851/2021 Placa |
| UM359S<br> | **Petrus**<br>كرسي بيتروس بتصميم أنيق، أبعاده الكلية (الطول × الارتفاع × العمق) 600 × 470 × 600 مم، مصنوع من الخرسانة الرمادية الجرانيتية مسبقة الصب ذات الملمس الخشن. يمكن استخدامه بشكل فردي أو ضمن مجموعات. يرتكز على سطح مُجهز، مدعومًا بوزنه.<br><br>UM359S |
| UM359SR<br> | **Petrus**<br>كرسي بيتروس بتصميم أنيق، مزود بمسند ظهر، أبعاده الكلية (الطول × الارتفاع × العمق) 600 × 820 × 800 مم، مصنوع من الخرسانة الرمادية الجرانيتية مسبقة الصنع ذات المظهر الخشن. يمكن وضعه بشكل فردي أو ضمن مجموعات. يرتكز على وزنه الذاتي على سطح مُجهز.<br><br>UM359SR |
| UM359T<br> | **Petrus**<br>كرسي استرخاء أنيق من تصميم بيتروس، بأبعاد إجمالية (طول × ارتفاع × عمق) 600 × 820 × 1610 مم، مصنوع من الخرسانة الرمادية المصبوبة مسبقًا ذات المظهر الخشن. يمكن وضعه بشكل فردي أو ضمن مجموعات. يرتكز على وزنه الذاتي على سطح مُجهز.<br><br>UM359T |
| UM521I<br> | **Atlas**<br>بتصميم أنيق، أبعاده الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) 375 × 375 × 2750 مم، مزود برأس دش واحد وحوض ATLAS دش غسيل للقدمين، مقاوم للتآكل بدرجة عالية، مما يضمن متانته للاستخدام الخارجي. هيكل الدش والصنبور مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وهي مادة متينة تتحمل الظروف الجوية القاسية والرطوبة والإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة العالية. يتم تركيبه عبر توصيل كهربائي رئيسي، مع مدخل غاز ¾ بوصة. يُثبت على الأرض على سطح مُجهز، باستخدام براغي تتناسب مع نوع السطح ومواصفات المشروع.<br><br>البيانات الفنية UM521I |
| UM522I<br> | **Atlas**<br>دُش أطلس بتصميم أنيق، مزود برأسين للدُش، أبعاده الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) 375 × 375 × 2750 مم، يتميز بمقاومة عالية للتآكل، مما يضمن متانته للاستخدام الخارجي. الهيكل والتجهيزات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وهي مادة متينة تتحمل الظروف الجوية القاسية والرطوبة والإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة العالية. يتم تركيبه عبر توصيل كهربائي رئيسي، مع مدخل غاز ¾ بوصة. يحتوي على مخرجين للمياه أو رأسين للدُش مع أزرار ضغط مؤقتة. مثالي للشواطئ والمسابح. يُثبّت على الأرض على سطح مُجهز، باستخدام براغي تتناسب مع نوع السطح ومواصفات المشروع.<br>خيار استخدام منصة نقالة بلاستيكية معاد تدويرها.<br><br>البيانات الفنية UM522I |

| منتج | وصف |
| --- | --- |
| UM565<br> | **Petrus**<br>نافورة بيتروس بتصميم أنيق، أبعادها الكلية (القطر × الارتفاع) 350 × 970 مم، مصنوعة من الخرسانة. تتميز بمتانتها وتصميمها الأنيق والخفيف، ما يجعلها تتناغم مع أي بيئة فريدة. سهلة التركيب، فهي مزودة بالوصلات اللازمة لدخول الماء وتصريفه؛ لا حاجة إلى شبكات أو مصارف ظاهرة، مما يمنع مشاكل تناثر الماء والصدأ والصيانة وتراكم المياه والروائح الكريهة، وغيرها. مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن استخدامه من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.<br><br>UM565 |
| VMFUT<br> | **Futtoc**<br>ثورة رياضية في الشوارع. صُممت من قبل عشاق كرة القدم ولأجلهم.<br><br>فوتوك ـ مثل تنس الطاولة، ولكن بدون مضارب؛ مثل الكرة الطائرة، ولكن بدون استخدام اليدين؛ مثل كرة القدم، ولكن بدون مرمى. القدم، الصدر، الرأس، الركبة؛ كل شيء مسموح، حتى الصعود إلى الطاولة، إلى ملعب اللعب، المعلق على ارتفاع حوالي 70 سنتيمترًا عن الأرض.<br><br>البيانات الفنية VMFUT |
| VR080150<br> | **Obi**<br>بوليمر معاد تدويره من) Rebnew يتكون من أعمدة (قطر × ارتفاع) 80 × 1250 مم مصنوعة من بلاستيك OBI، سياج مُنتج بالكامل من عبوات النفايات الصفراء ولا يحتاج إلى صيانة) وعارضتين عرضيتين مصنوعتين من حبل بقطر 20 BENITO، مم على ارتفاعين مختلفين. يتم تثبيته على سطح خرساني مُجهز، وفقًا لنوع السطح ومتطلبات المشروع.<br><br>البيانات الفنية VR080150 |
| VRA012PR<br> | **Cam**<br>أبعاده الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) 1200 × 1000 × 80 مم، مُصمم كوحدة واحدة، مصنوع من بلاستيك CAM، ممر مُنتج بالكامل من حاويات إعادة التدوير الصفراء ولا يحتاج إلى صيانة). قطعة BENITO، البني (بوليمر مُعاد تدويره من ReBnew واحدة كاملة وجاهزة للتركيب، سهلة وسريعة التركيب. مثالي للشواطئ والحدائق، يُركّب هذا الممر المُصمم كوحدة واحدة متراً متراً، ويمكن إزالته عند الحاجة، مثلاً خلال تغير الفصول. يتميز بنظام تعشيق بسيط، مما يجعله مناسباً للاستخدام المؤقت.<br><br>البيانات الفنية VRA012PR |